

Lötverbinder

Lötverbinder mit
Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink
insulation

Eigenschaften / Properties

- Kleberbeschichtet
- REACh / RoHS
- Adhesive-lined
- REACh / RoHS



Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation
Soldering connectors with heat-shrink insulation

BIT Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation und Innenkleber bieten eine einfache und schnelle Lösung für eine feuchtigkeitsdichte Kabelverbindung für Kabelquerschnitte von 0,3mm² bis 6,0mm²

Due to their adhesive-lined heat-shrink sheath, soldering connectors are a quick and easy solution for resilient waterproof protection. They can be used for insulating and sealing connections between cables with a cross section of 0.3 mm² to 6.0 mm².

Norm / Standard



Technische Daten / Technical data

Beschreibung Description	Lötverbinder Soldering connectors
Material Material	Polyolefin Polyolefine
Einsatztemp. Min. Operating temp. Min.	-55°C
Einsatztemp. Max. Operating temp. Max.	+125°C

Lötverbinder

Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation

Soldering connectors with heat-shrink insulation



Abmessungen Dimensions

TYP	Durchmesser (D) min. Min. Diameter (D)	Länge max Max. length	Anwendungsbereich min Min. cross sections
	(mm)	(mm)	(mm ²)
Transparent clear	1,7	26	0,30-0,80
Rot red	2,7	42	0,80-2,00
Blau blue	4,5	42	2,00-4,00
Gelb yellow	6,0	42	4,00-6,00

Weitere Informationen Further Information

Farben
Colors

